

Création des fichiers d'impression – sérigraphie

En téléchargeant le fichier d'impression, vous confirmerez votre conception et vous la validez en même temps pour l'impression.
Exception : vous sélectionnez l'option „Contrôle professionnel des données“ ou vous commandez un échantillon imprimé, qui vous sera envoyé pour approbation.

Afin d'assurer une haute qualité des produits imprimés, les données d'impression devront répondre aux exigences suivantes :

- Veuillez utiliser le gabarit de mise en page fourni avec chaque produit pour créer vos données d'impression.
- Veuillez noter que les fichiers d'impression ne devront contenir que les données à imprimer.

Formats des données

Formats pour le contrôle standard de vos données d'impression

- PDF (uniquement avec les Joboptions indiquées sur notre site web)

- TIFF
- JPG

Formats pour la vérification professionnelle de vos données

- AI
- PSD
- FH/FH10/FH11
- CDR
- BMP
- EPS
- INDD

Résolution

La résolution de votre dossier devra être d'au moins 400 dpi.

Remarque : Contrôlez votre fichier d'impression dans un programme graphique à la taille d'impression finale à l'écran, afin de vous assurer de l'absence de flou ou 'd'effets d'escalier'. Évitez d'interpoler ('extrapoler') les images. Cela n'améliorera en aucun cas les résultats lors de l'impression.

Couleurs

Créez vos données d'impression en CMJN ou en mode de niveaux de gris. Les données en RVB (couleurs digitales) ne pourront pas être acceptées. L'application d'encre totale ne devrait pas dépasser les 300%. Concernant les produits avec impression photo par sérigraphie et aussi pour de grandes quantités, nous recommandons le tirage d'une épreuve contractuelle. Vous recevrez par la poste un tirage original de notre système d'épreuve interne, qui vous sera envoyé pour approbation. Veuillez noter qu'une comparabilité ne sera qu'approximative du fait des différentes matières imprimables.

Couleurs spéciales

En sérigraphie, vous pouvez choisir des couleurs spéciales (tons directs) parmi des systèmes de couleurs Pantone C ou U, HKS N, RAL, Schwarz (noir) et Schwarz Vollton % (noir ton direct %). Ainsi, vous obtiendrez une très grande précision des couleurs. Surtout pour des tirages en grandes quantités, nous recommandons une épreuve contractuelle. Au cas où vous choisirez de ne pas faire imprimer d'épreuve contractuelle, nous n'accepterons pas les écarts de couleur comme motif de réclamation.

Transparences

Afin d'éviter des résultats indésirables lors de l'impression, la combinaison de couleurs spéciales avec des effets de transparences dans les données d'impression ne sont pas autorisées.

Lettrages

Intégrez les caractères complètement ou convertissez-les en chemins / courbes.

Remarque : Vectorisez le niveau de texte (calque de texte) au moyen de la fonction « convertir en forme » dans Adobe Photoshop.

Épaisseur des lignes

L'épaisseur minimale des traits doit être de 1 mm / inverse 2 mm.

Surimpressions / Remplissages

Ne pas créer pas de surimpressions / remplissages dans vos données d'impression.

Remarques imprimables

Veillez à ne pas ajouter de commentaires imprimables.

Modèles (gabarits)

Veillez utiliser les modèles de mise en page disponibles sur notre site Vispronet® sans modifier le format du document. Disposez les éléments de conception sur le gabarit de mise en page à l'intérieur de la zone au contour bleu. Ne créez pas de repères, de marques de rognage ni de lignes de contrôle d'impression.

Veillez à supprimer impérativement tous les chemins de contrôle du modèle de mise en page.

Pour les montages complexes dans Adobe Photoshop, laissez les calques (niveaux) individuels dans le fichier et utilisez la fonction « Créer des calques » pour convertir les effets de niveaux en un calque séparé.

Joboptions / PDF par défaut

Veillez enregistrer ce fichier sur votre ordinateur, puis chargez-le dans votre programme graphique (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign). C'est ainsi que vous créez des PDF à partir desquels nous pourrions traiter vos données d'impression de manière optimale. Vous trouverez des informations concernant l'utilisation des Joboptions sur Internet.

Remarque : Les Joboptions ne sont pas compatibles avec Adobe Distiller.

Transfert des données

Vous avez plusieurs possibilités pour nous envoyer vos données à imprimer :

1. Transfert par téléchargement

La zone de téléchargement est à votre disposition dans le portail client sous l'onglet « mon compte ». Sélectionnez le « numéro de commande », puis « l'article » et téléchargez les données correspondantes à votre commande.

2. Transfert par courrier postal

Lors de l'envoi des données par CD ou DVD, pensez à nous fournir vos données au format TIFF, JPEG ou PDF avec la résolution d'image souhaitée. Lorsque vous commandez un produit avec plusieurs vues, marquez le fichier d'impression correspondant en conséquence. Veuillez entrer les numéros de commande et de l'article respectifs et joignez à votre envoi le formulaire dûment rempli qui vous a été envoyé.

Veillez envoyer vos données à l'adresse suivante :

Vispronet®
Am Wiesengrund 2
01917 Kamenz
Allemagne

3. Transfert du fichier par courriel

Bien volontiers, nous acceptons également vos données d'impression par courrier électronique. Afin de pouvoir clairement attribuer vos données d'impression, veuillez indiquer le numéro de commande et le numéro d'article dans l'e-mail. Notez que la taille maximale des données par envoi ne devra pas dépasser 7 Mo.